

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Beschreibung</b>	Abdeckprofile für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden																																										
<b>Referenz</b>	DFAE KF (Boden) DFAE KF-X (Ecke)																																										
<b>Produkt-Gruppe</b>	Dehn – und Bewegungsfugenprofile																																										
<b>Material</b>	Aluminium																																										
<b>Oberfläche</b>	Eloxiert																																										
<b>Farbe</b>	Silber																																										
<b>Länge</b>	300 cm																																										
<b>Höhe (über den Fliesen)</b>	3 mm																																										
<b>Fugenbreite / Profilbreite</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="3"><b>Bei Bodenanzwendung ca. alle 30 cm einen Clip verwenden</b></td> <td colspan="3"><b>Bei Wandanwendung ca. alle 60 cm einen Clip verwenden</b></td> </tr> <tr> <td>Fugenbreite</td> <td>Profilbreite</td> <td>Halteclip</td> <td>Fugenbreite</td> <td>Profilbreite</td> <td>Halteclip</td> </tr> <tr> <td>15 - 20 mm</td> <td>50 mm</td> <td>Typ A</td> <td>15 - 30 mm</td> <td>50 mm</td> <td>Typ A</td> </tr> <tr> <td>20 - 30 mm</td> <td>60 mm</td> <td>Typ A</td> <td>20 - 45 mm</td> <td>60 mm</td> <td>Typ B</td> </tr> <tr> <td>25 - 35 mm</td> <td>70 mm</td> <td>Typ B</td> <td>30 - 45 mm</td> <td>70 mm</td> <td>Typ B</td> </tr> <tr> <td>30 - 45 mm</td> <td>90 mm</td> <td>Typ B</td> <td>35 - 45 mm</td> <td>90 mm</td> <td>Typ B</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bitte die Fugentiefe beachten.</td> <td>40 - 45 mm</td> <td>140 mm</td> <td>Typ B</td> </tr> </table>	<b>Bei Bodenanzwendung ca. alle 30 cm einen Clip verwenden</b>			<b>Bei Wandanwendung ca. alle 60 cm einen Clip verwenden</b>			Fugenbreite	Profilbreite	Halteclip	Fugenbreite	Profilbreite	Halteclip	15 - 20 mm	50 mm	Typ A	15 - 30 mm	50 mm	Typ A	20 - 30 mm	60 mm	Typ A	20 - 45 mm	60 mm	Typ B	25 - 35 mm	70 mm	Typ B	30 - 45 mm	70 mm	Typ B	30 - 45 mm	90 mm	Typ B	35 - 45 mm	90 mm	Typ B	Bitte die Fugentiefe beachten.			40 - 45 mm	140 mm	Typ B
<b>Bei Bodenanzwendung ca. alle 30 cm einen Clip verwenden</b>			<b>Bei Wandanwendung ca. alle 60 cm einen Clip verwenden</b>																																								
Fugenbreite	Profilbreite	Halteclip	Fugenbreite	Profilbreite	Halteclip																																						
15 - 20 mm	50 mm	Typ A	15 - 30 mm	50 mm	Typ A																																						
20 - 30 mm	60 mm	Typ A	20 - 45 mm	60 mm	Typ B																																						
25 - 35 mm	70 mm	Typ B	30 - 45 mm	70 mm	Typ B																																						
30 - 45 mm	90 mm	Typ B	35 - 45 mm	90 mm	Typ B																																						
Bitte die Fugentiefe beachten.			40 - 45 mm	140 mm	Typ B																																						
<b>Clip Befestigung</b>	Edelstahl V2A (separat bestellen) Typ A: für Fugenbreite 15–30 mm, clip Höhe 40 mm Typ B: für Fugenbreite 20–45 mm, clip Höhe 60 mm,																																										
<b>Abbildung</b>																																											

### ANWENDUNG

Abdeckprofile zum nachträglichen Einbau für Wand- und Bodenfügen. Befestigung mit verschiebbaren Halteclips aus Edelstahl. Es sollte bei Bodenanzwendungen alle 30 cm und bei Wandanwendungen alle 60 cm ein Halteclip verwendet werden. Fugentiefe beachten: Typ A = 40 mm tief, Typ B = 60 mm tief. Die Abdeckprofile sind in Aluminium eloxiert in verschiedenen Breiten sowie Eckausführungen lieferbar. Bei größeren Fugenlängen werden die Profile dicht an dicht gestoßen. Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

### REINIGUNGSHINWEIS

Das DURAFLEX-Fugenprofil benötigt keine besondere Pflege. Bei Bedarf Profilloberfläche mit einem neutralen Reiniger abreinigen und trocken nachwischen. Keine säure- und alkalischen Reiniger verwenden.