



TECHNISCHES DATENBLATT

DPAE

Beschreibung	Rechteck-Abschlussprofil für Wand und Boden
Referenz	DPAE 70 / DPAE 90 / DPAE 110 / DPAE 125 / DPAE 150 * / DPAE 200 * (* = Auslaufartikel) DPAE 70-G / DPAE 90-G * / DPAE 110-G / DPAE 150-G * (* = Auslaufartikel)
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Farbe	Silber - Gold
Länge	250 cm
Höhe	7-9-11-12,5-15-20 mm
Sichtbreite	8 mm
passende Zubehör	Innenecke und Außenecke (Y)
Abbildung	



TECHNISCHES DATENBLATT

Aluminium eloxiert

Eloxieren ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden. Besonders bei der Verfugung in Verbindung mit hoch glanzeloxierten Profilen ist für eine gute Raumlüftung zu sorgen, um eine zügige Fugendurchtrocknung zu erzielen. Hierdurch wird das zementäre alkalische Potential gemindert (Absenkung des pH-Wertes), um so mögliche Beschädigungen an der Eloxaloberfläche zu vermeiden.

Hinweis

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden. Bei der Verlegung und Verfugung unserer Metallprofile sind Kleber- und Fugenmaterialien unverzüglich mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden am Profil zu verhindern. Keine säurehaltigen (z.B. Zement schleierentferner) oder alkalischen Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigen mit klarem Wasser und mit trockenem Leinentuch abtrocknen.