



**DURABASE DR 80**

<b>Referenz (GTIN)</b>	DR 80 15/1 (4018448160886)
<b>Beschreibung</b>	Matte zur Drainage von keramischen Belägen im Außenbereich
<b>Produktgruppe</b>	Entkopplung / Drainage / Dämmung
<b>Material</b>	HDPE (ca. 0,5 mm Materialstärke), grau mit Vliesabdeckung
<b>Rollenlänge</b>	15 m
<b>Rollenbreite</b>	1.000 mm
<b>Höhe ca.</b>	8 mm
<b>Stückgewicht</b>	0,58 kg/m <sup>2</sup>
<b>Installationstemperatur</b>	-30 bis +80°C
<b>Lagertemperatur</b>	max. +45°C
<b>Erweichungstemperatur</b>	+125°C
<b>Luftspaltvolumen</b>	4,0 l/m <sup>2</sup>
<b>Entwässerungskapazität</b>	max. 1,1 l/cm (EN ISO 11058;VIH50):90mm/s
<b>Porengröße des Filtergewebes</b>	0,150 mm (EN 12956)
<b>Wasserableitvermögen</b>	0,30 l (DIN EN ISO 12958) i=0,04 20 kPa R/R
<b>Wasserdampf (PP)</b>	1500 m <sup>2</sup> .s.GPa/kg
<b>Chemikalienbeständig</b>	ja ( gegen alle Chemikalien im normalen Gebäude )
<b>Lebenserwartung</b>	mind. 50 Jahre
<b>Belagskonstruktion</b>	unter Standard-Estrichen, Drainage-Estrich, Kies-/ Splittbett
<b>Zeichnung</b>	



Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.  
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.